

Technický list č. 16

Číslo verze: 4

Datum verze: 29. 06. 2018

Asfaltový nátěr TECHNONICOL PRIMER 01

<b>Popis výrobku</b>	APL PRIMER 01 je bitumenová hmota, vyráběná z vysoce kvalitních asfaltů a specificky vybraných rozpustných látek. ALP PRIMER 01 má vysokou penetrační schopnost a vyznačuje se rychlým schnutím.
<b>Použití</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Příprava povrchu (beton, zdivo, plech, asfaltová lepenka, asfaltové šindele atd.) pro pokládku izolačních materiálu na bázi asfaltu (tepelně svařitelné asfaltové pásy, samolepící asfaltové pásy) a jiné asfaltové nátěrové hmoty.</li><li>• Základní, lehká izolace betonu proti vlhkosti.</li></ul>
<b>Balení</b>	Plechovka: 10l, 20 l
<b>Barva</b>	Černá
<b>Technické údaje</b>	
Sušina, %	45-55
Doba schnutí (při 20°C), hodin, max	12
Spotřeba, l/m <sup>2</sup>	0,25-0,35
<b>Skladování</b>	Výrobek musí být skladován v suchých prostorech, v teplotách od -20 do +30°C. Musí být chráněny před slunečním zářením a jinými zdroji tepla. Doporučeno zpracovat do 12 měsíců od data výroby.
<b>Bezpečnostní opatření</b>	Nepoužívat v blízkostech ohně. Používat v dobře odvětraných prostorech. Zabránit kontaktu s kůží, očima a oděvy. Viz „Bezpečnostní list“.
<b>Čištění</b>	technický benzín, organická rozpouštědla

Za výrobce technický list vyhotovil:

Ing. Marek Urda

jednatel společnosti ORLIBIT s.r.o.

V Osíku u Litomyšle, dne 29. 06. 2018